

Sprężyny naciągowe długie
Long extension springs

Stal sprężynowa zgodna z DIN 17223 Spring steel according to DIN 17223						Stal nierdzewna zgodna z DIN 17224 Stainless steel according to DIN 17224					
SYMBOL	grupa cenowa price group	średnica drutu wire diameter d	średnica podziałowa mean diameter Dm	średnica zewnętrzna outside diameter Dz	długość swobodna free length L0	SYMBOL	grupa cenowa price group	średnica drutu wire diameter d	średnica podziałowa mean diameter Dm	średnica zewnętrzna outside diameter Dz	długość swobodna free length L0
TL1000	AF	0,40	2,0	2,4	1000	TL2000	AH	0,40	2,0	2,4	1000
TL1001	AF	0,40	3,0	3,4	1000	TL2001	AH	0,40	3,0	3,4	1000
TL1002	AH	0,50	3,0	3,5	1000	TL2002	AK	0,50	3,0	3,5	1000
TL1003	AH	0,50	5,0	5,5	1000	TL2003	AK	0,50	5,0	5,5	1000
TL1004	AJ	0,63	3,9	4,53	1000	TL2004	AL	0,63	3,9	4,53	1000
TL1005	AJ	0,63	6,4	7,03	1000	TL2005	AL	0,63	6,4	7,03	1000
TL1006	AK	0,80	4,7	5,5	1000	TL2006	AO	0,80	4,7	5,5	1000
TL1007	AK	0,80	8,2	9,0	1000	TL2007	AO	0,80	8,2	9,0	1000
TL1008	AL	1,00	6,0	7,0	1000	TL2008	AP	1,00	6,0	7,0	1000
TL1009	AL	1,00	10,0	11,0	1000	TL2009	AP	1,00	10,0	11,0	1000
TL1010	AN	1,20	7,3	8,50	1000	TL2010	AT	1,20	7,3	8,50	1000
TL1011	AN	1,20	11,8	13,0	1000	TL2011	AT	1,20	11,8	13,0	1000
TL10111	AO	1,40	8,6	10,0	1000	TL20111	AV	1,40	8,6	10,0	1000
TL10112	AO	1,40	13,6	15,0	1000	TL20112	AV	1,40	13,6	15,0	1000
TL1012	AO	1,60	9,4	11,0	1000	TL2012	AV	1,60	9,4	11,0	1000
TL1013	AO	1,60	15,4	17,0	1000	TL2013	AV	1,60	15,4	17,0	1000
TL1014	AP	2,00	12,0	14,0	1000	TL2014	BA	2,00	12,0	14,0	1000
TL1015	AP	2,00	20,0	22,0	1000	TL2015	BA	2,00	20,0	22,0	1000
TL1016	AR	2,20	12,8	15,0	1000	TL2016	AX	2,20	12,8	15,0	1000
TL1017	AR	2,20	21,8	24,0	1000	TL2017	AX	2,20	21,8	24,0	1000
TL1018	AS	2,50	15,5	18,0	1000	TL2018	AY	2,50	15,5	18,0	1000
TL1019	AS	2,50	25,5	28,0	1000	TL2019	AY	2,50	25,5	28,0	1000
TL1020	AU	2,80	17,2	20,0	1000	TL2020	AZ	2,80	17,2	20,0	1000
TL1021	AU	2,80	27,2	30,0	1000	TL2021	AZ	2,80	27,2	30,0	1000
TL10211	AU	3,00	18,0	21,0	1000	TL20211	BA	3,00	18,0	21,0	1000
TL10212	AU	3,00	30,0	33,0	1000	TL20212	BA	3,00	30,0	33,0	1000
TL1022	AV	3,20	18,8	22,0	1000	TL2022	BB	3,20	18,8	22,0	1000
TL1023	AV	3,20	32,8	36,0	1000	TL2023	BB	3,20	32,8	36,0	1000
TL10233	AW	3,80	22,0	25,8	1000	TL20233	BB	3,80	22,0	25,8	1000
TL10234	AW	3,80	38,0	41,8	1000	TL20234	BB	3,80	38,0	41,8	1000
TL1024	AX	4,00	24,0	28,0	1000	TL2024	BB	4,00	24,0	28,0	1000
TL1025	AX	4,00	41,0	45,0	1000	TL2025	BB	4,00	41,0	45,0	1000
TL1026	AY	5,00	31,0	36,0	1000	TL2026	BC	5,00	31,0	36,0	1000
TL1027	AY	5,00	50,0	55,0	1000	TL2027	BC	5,00	50,0	55,0	1000

